Datasheet

SRC
Gebogen leuningdragers

De leuningdragers SRC vereenvoudigen de plaatsing van handleuningen.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkt afwerking branco overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager :** hout, beton, staal, ...
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd, staalprofielen, aluminiumprofielen, ...

Toepassingsgebieden

- Drager voor handleuning,
- Trapleuning.



Datasheet

SRC
Gebogen leuningdragers

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen [mm]				Gaten [mm]	
	A	B	C	D	Aantal	Diameter Ø
SRC	Ø61	55	82	44	5	Ø6

Plaatsing

Bevestigingen

Houten ondergrond :

- Zelftappende schroeven.

Betonnen ondergrond :

- Pluggen.

Stalen ondergrond :

- Bouten.

Gedragen bouwdeel :

- Zelftappende schroeven.

Plaatsing

1. Plaats de leuningdrager op de drager.
2. Bevestig de leuningdrager op de drager.
3. Presenteer de te bevestigen leuning.
4. Bevestig de leuning aan de leuningdrager.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten